

Novo ARI CONA® All-in-One – Multifunkcijski kompaktni odvajalec kondenzata


CONA®

Kompaktni odvajalci kondenzata

NOVO
pri ARI!

CONA® B
All-in-One


NOVO
pri ARI!



Termostatski odvajalci kondenzata –



Termodinamični odvajalci kondenzata – npr. CONA® TD



Mehanski odvajalci kondenzata – npr. CONA® S



Črpalke kondenzata – CONLIFT®



Opcijske komponente – npr. CONA® All-in-One



Nadzorni sistemi – npr. CONA®-control



GIAFLEX
www.giaflex.com

CONA® All-in-One

Multifunkcijski kompaktni odvajalci kondenzata



CONA® B
All-in-One



CONA® M All-in-One



CONA® TD All-in-One



CONA® SC All-in-One

Patentiran - Integriran sistem je sestavljen iz odvajalca kondenzata, zapornega ventila, lovilnika nesnage, nepovratnega ventila in izpustnega ventila! Reducira potrebno uporabo cevni priključkov do 80%. Na voljo tudi z DIN vgradnimi dimenzijami!

- Ekonomičen zaradi integriranih zapornih ventilov (ne potrebuje dveh dodatnih zapornih ventilov - patentirana oblika (DE 10T 2006 041 132))
- Variabilna modularna oblika zagotavlja preprosto vzdrževanje. Zamenjava regulatorja tudi za drug tip in s tem preprosto pretvorbo tipa odvajalca kondenzata je mogoča brez demontaže ohišja ventila. Potrebna je le demontaža pokrova regulatorja odvajalca kondenzata
- Zaradi minimalnih cevni priključkov v cevovodu (število cevni priključkov se lahko zmanjša iz 12 na samo dva priključka) je stroškovno varčen in ekonomsko učinkovit
- Integriran izpustni ventil zagotavlja optimalno varnost
- Izdelan iz trdnih materialov, ki zagotavljajo maksimalno robustnost, odpornost na vodne udare ter dolgo življenjsko dobo

- Multifunkcijski, ker sistem odlikuje integrirani nepovratni ventil
- Poljuben vgradni položaj (možna je vodoravna ali navpična vgradnja)
- Konstrukcija brez tesnil zagotavlja dolgo življenjsko dobo (kovinsko tesnjene konture – CONA® B/M/TD)
- Tipi priključka: Novo pri ARI-ju! Vgradnja dimenzija po DIN EN 26554 (prirobnična izvedba)
- Opcijsko sočelni ali varilni nastavki z nasedom, navojni nastavki (dolžina odvisna od standardov proizvajalca oz. po željah naročnika)

Velikosti:
DN 15, DN 20, DN 25; 1/2" do 1"

Nazivni tlak:
PN 40, ANSI C1300

Materiali:
Kovano ali nerjavno jeklo